

PEB

ZeroLine®

Kompaktes Design
Perfekte Ergebnisse



NEU

ZeroLine®

ZeroLine® - eine geschützte Marke von Virutex S.A.

WEGOMA®

made by *Virutex*

ZeroLine® technology

Die ZeroLine® Kantenanleimmaschinen mit Heißbluttechnologie verbinden die Kante direkt mit dem Werkstück mit einem perfekten Finish ohne sichtbare Leimfuge.

Mobile Kantenanleimmaschine

Kompaktes Design

Mobile Kantenanleimmaschine mit ZeroLine® Technologie. Diese Technik führt zu einer perfekten Verbindung zwischen Kante und Werkstück ohne sichtbare Leimfuge. Das Ergebnis ist eine Kantenbeimung hoher Qualität.

Perfektes Finish für gerade, runde und geschwungene Werkstücke. Sehr praktisch für Klein- und Mittelserien durch einfache Anwendung und die schnelle Arbeitsbereitschaft.

Für PVC und ABS-Kanten mit co-extrudierter oder nachbearbeiteter Funktionsschicht (Laserkanten). Wartungsarm da ohne Leimbecken. Für Kanten bis zu 2 mm Stärke. Auch Acryl und sogenannte 3D-Kanten können bearbeitet werden.

Die PEB ZeroLine® arbeitet mit geringem Luftdruck. Man benötigt kein Hochleistungsdruckluftsystem.

Leimfuge mit anderen Kantenanleimtechnologien.



Leimfuge mit ZeroLine®-Technologie.



Perfekte Verbindung von Kante und Werkstück.

Mit einer 40 % höheren Haftung als herkömmliche Kantenanleimung.

PEB

ZeroLine®

Mobile Kantenanleimmaschine mit ZeroLine® Technologie. Diese Technik führt zu einer perfekten Verbindung zwischen Kante und Werkstück ohne sichtbare Leimfuge. Das Ergebnis ist eine Kantenbeimung hoher Qualität.

ZeroLine®

ZeroLine® - eine geschützte Marke von Virutex S.A.



Perfektes Kantenanleimen gerader, runder, geschweiften und schräg geschnittener Werkstücke (0° - 50°)



Automatische Kantenpositionierung



Mit automatischem Kantenvorschub und elektronischer Geschwindigkeitskontrolle



Mit Halterung für Kantenrollen

Technische Daten

Leistung: 3400 W
Kantenhöhe: 10 - 65 mm
Schwenkbereich: 0° - 50°
Kantenstärke: 0,8 - 2,0 mm
Innenradius: 12 mm
Aufheizzeit: 240 s (4 min)

Maximaltemperatur: 370° C
Geschwindigkeit: 1.0 - 3.3 m/min
Gewicht: 11,5 kg
Abmessung (L x B x H): 230x212x360 mm
Druckluftverbrauch: 6 bar

Mit extra starkem Befestigungssystem



Spezifikationsänderungen vorbehalten.



WEGOMA-VIRUTEX CONNECTION GmbH
76307 Karlsbad | info@wegoma-virutex.de | www.wegoma-virutex.de